




NOBLO®

Lampa ścienna i sufitowa, podwójna, okrągła, 3000 K, 12 W, PHASE, 32°, czarna

Odkryj techniczną modernizację reflektorów NOBLO®, które zachwycają swoim smukłym designem. Obracalne i regulowane kierunkowe źródła światła są idealne zarówno do montażu na ścianie, jak i na suficie. Dostępne w dwóch ponadczasowych kolorach obudowy oraz z jednym, dwoma lub trzema punktami świetlnymi, są elastyczne w użyciu. Dla indywidualnego kształtowania światła, reflektory NOBLO® są dostępne w wersjach 2700 K, 3000 K lub jako wariant Dim-to-Warm. Dodatkowe akcenty wizualne można dodać za pomocą osobno dostępnych pierścieni dekoracyjnych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008713
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	300 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	224
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	448
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	1460 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	32 °
Kolor	czarny

Źródła światła

1491914	
---------	---

Akcesoria

1008484	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, złoty
1008487	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, miedź
1008486	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, brąz
1008483	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, biały
1008482	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, czarny
1008485	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, szary

CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	24 cm
Szerokość	10.5 cm
Wysokość	12.7 cm
Waga netto	0.55 kg
Waga brutto	0.8 kg
Strona BIG WHITE	449