




NOBLO®

Vägg- och takmonterad armatur, dubbel, rund, 2700K, 12W, PHASE, 32°, vit

Upptäck den tekniska uppgraderingen av NOBLO® strålkastare som övertygar med sin slanka design. De roterbara och svängbara spotlights är idealiska för både vägg- och takmontering. Med två tidlösa höljefärger och en, två eller tre ljusutgångar är de flexibla att använda. För individuell ljusdesign finns NOBLO® strålkastare i 2700K, 3000K eller som Dim-to-Warm-alternativ. Ytterligare optiska accenter kan skapas med separat tillgängliga dekorringar.



Art. Nej.	1008716
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	300
Skyddsklass	I
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	448
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	1450 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Färg	vit
CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	24 cm

Bredd	10.5 cm
höjd	12.7 cm
Netto vikt	0.55 kg
Bruttovikt	0.8 kg

1008484	NOBLO® , dekorativ srin- g, guld
1008487	NOBLO® , dekorativ ring, brons
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, koppar
1008483	NOBLO® , dekorativ ring, vit
1008482	NOBLO® , dekorativ ring, svart
1008485	NOBLO® , dekorativ ring, grå