




## NOBLO®

**luminaria de superficie de pared y techo, double, redonda, 2700 K, 12 W, PHASE, 32°, negro**

Descubra la mejora técnica de los proyectores NOBLO®, que convencer por su diseño esbelto. Los proyectores giratorios y orientables son ideales tanto para el montaje en pared como en techo. Con dos colores de carcasa temporales y una, dos o tres salidas de luz, pueden utilizarse de forma flexible. Los proyectores NOBLO® están disponibles con 2700 K, 3000 K o en versión «Dim-to-Warm» para un diseño de iluminación personalizado. Se pueden crear acentos visuales adicionales con los anillos decorativos disponibles por separado.



### Datos técnicos

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1008719                                    |
| Número de salidas de luz diferentes      | 2                                          |
| Código IP                                | IP20                                       |
| Montaje                                  | Superficie                                 |
| Dimerizable                              | Sí                                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz                         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 300                                        |
| Clase de protección                      | I                                          |
| Potencia                                 | 12 W                                       |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                                     |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                                      |
| Número de luminarias en LS B16A          | 224                                        |
| Número de luminarias en LS C16A          | 448                                        |
| Nivel de corriente de entrada            | 5 A                                        |
| Duración de la corriente de entrada      | 100 µs                                     |
| Flujo luminoso                           | 1450 lm                                    |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin                                |
| Color                                    | negro                                      |
| IRC                                      | 90                                         |
| Vida útil                                | 50000 h                                    |
| Risk Group                               | 1                                          |

|            |         |
|------------|---------|
| Longitud   | 24 cm   |
| Anchura    | 10.5 cm |
| Altura     | 12.7 cm |
| Peso neto  | 0.55 kg |
| Peso bruto | 0.8 kg  |

## Accesorios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , anillo decorativo, dorado |
| 1008487 | NOBLO® , anillo decorativo, bronce |
| 1008486 | NOBLO® , anillo decorativo, cobre  |
| 1008483 | NOBLO® , anillo decorativo, blanco |
| 1008482 | NOBLO® , anillo decorativo, negro  |
| 1008485 | NOBLO® , anillo decorativo, gris   |