




## NOBLO®

lampada a parete/a plafone, tripla, rotonda, 2700K, 19-W, FASE, 32°, nera

Scoprite l'upgrade tecnico dei faretto NOBLO®, che colpiscono per il loro design slanciato. I faretto girevoli e orientabili sono ideali per il montaggio a parete e a plafone. Grazie ai due colori senza tempo dell'alloggiamento e a una, due o tre finestre, assicurano un utilizzo flessibile. I faretto NOBLO® sono disponibili da 2700K, 3000K o in versione dim-to-warm per un'illuminazione personalizzata. È possibile creare ulteriori effetti ottici con gli anelli decorativi, disponibili separatamente.



## DATI TECNICI

Articolo	1008720
Numero di diverse finestre	3
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500
Classe isolamento	I
Wattaggio	19 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	107
Numero di apparecchi a LS C16A	107
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Lumen	2350 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Colore	nero
CRI	90
Durata	50000 h
Risk Group	1

Lunghezza	40 cm
Larghezza	10.5 cm
Altezza	12.7 cm
Peso netto	0.81 kg
Peso lordo	1.1 kg

## Accessori

1008484	NOBLO® , anello decorativo, oro
1008487	NOBLO® , anello decorativo, bronzo
1008486	NOBLO® , anello decorativo, rame
1008483	NOBLO® , anello decorativo, bianco
1008482	NOBLO® , anello decorativo, nero
1008485	NOBLO® , anello decorativo, grigio