




ORDI II

WL, nástěnné světlo pro povrchovou montáž, hranaté, 2200/3000 K, IP65, černá barva

Povrchové nástěnné svítidlo ORDI II je rozšířením úspěšné řady ORDI a nastavuje nové standardy v oblasti designu a technologie. Díky optimalizovanému designu nabízí vylepšené technické specifikace, jako je stupeň krytí IP65, povrchová úprava odolná vůči mořskému vzduchu a robustní klasifikace IK07. Díky těmto vlastnostem je svítidlo ideální pro venkovní použití, a to i v extrémních podmínkách, jako je déšť, vítr nebo sláný vzduch. Díky přepínači CCT lze flexibilně nastavit teplotu barev. Teplota 2 200 K je díky nižší modré složce méně atraktivní pro hmyz, zatímco teplota 3 000 K je vhodná pro funkční osvětlení. Svítidlo má působivou životnost 50 000 hodin a je k dispozici v černé a bílé barvě. Stmívatelné verze nástěnného svítidla ORDI II pro povrchovou montáž umožňují flexibilní nastavení intenzity světla pro individuální koncepci osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008721
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 07
Rázová pevnost	2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9.5 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	210
Počet svítidel na LS C16A	210
Úroveň rozběhového proudu	4.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	81 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Teplota barvy světla	2200/3000 Kelvin
Barva	černá

Světelného Zdroje

2261485	
---------	---

CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Šířka	18 cm
Výška	16.2 cm
Hloubka	11.8 cm
Hmotnost netto	1.31 kg
Celková hmotnost	1.48 kg
BIG WHITE strana	926