




ORDI II

WL, pinta-asennettava seinävalaisin, kulmikas, 2200/3000 K, IP65, musta

Pinta-asennettava seinävalaisin ORDI II on menestyksekkään ORDI-perheen jatke, ja se asettaa uusia standardeja muotoiluun ja tekniikan suhteen. Optimoidun muotoilun ansiosta se tarjoaa parannettuja teknisiä ominaisuuksia, kuten IP65-suojaluokituksen, meri-ilmaa kestävä pinnoitteen ja vankan IK07-luokituksen. Näiden ominaisuuksien ansiosta valaisin soveltuu erinomaisesti ulko-ikäyttöön myös äärimmäisissä olosuhteissa, kuten sateessa, tuulessa tai suolaisessa ilmassa. CCT-kytkimen ansiosta värilämpötilaa voidaan säätää joustavasti. Hynteisystävällinen 2 200 K houkuttelee hynteisiä vähemmän alhaisemman sinisen osuuden ansiosta, kun taas 3 000 K soveltuu toiminnalliseen valaistukseen. Valaisimen käyttöikä on vaikuttava 50 000 tuntia, ja se on saatavana mustana ja valkoisena. ORDI II -pinta-asennettavan seinävalaisimen himmennettävät versiot mahdollistavat valon voimakkuuden joustavan säätämisen räätäläytyä valaistuskonseptia varten.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008721
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 07
Iskunkestävyys	2 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	240 mA
Suojaluokka	I
Teho	9.5 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	210
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	210
Virtavirran taso	4.1 A
Sysäysvirran kesto	81 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Valon värilämpötila	2200/3000 Kelvin
väri	musta

Valonlähteet

2261485		
CRI	80	
Elinikä	50000 h	
Riskiryhmä	0	
leveys	18 cm	
Korkeus	16.2 cm	
Syvyys	11.8 cm	
Nettopaino	1.31 kg	
Bruttopaino	1.48 kg	
BIG WHITE Seite	926	