




ORDI II

WL, lampada da parete, squadrato, 2200/3000 K, IP65, nero

La lampada da parete ORDI II è un ampliamento della gamma di successo ORDI e stabilisce nuovi standard in fatto di design e tecnologia. Con un design ottimizzato, offre specifiche tecniche migliorate come la classe di protezione IP65, il rivestimento resistente all'aria marina e la robusta classificazione IK07. Queste proprietà rendono la lampada ideale per l'uso all'aperto, anche in condizioni estreme come pioggia, vento o aria salata. Grazie all'interruttore CCT è possibile impostare in modo flessibile la giusta temperatura del colore. Il valore di 2.200 K è meno attraente per gli insetti grazie alla sua minore componente blu, mentre il valore di 3.000 K è adatto a un'illuminazione funzionale. L'apparecchio ha una durata impressionante di 50.000 ore ed è disponibile nei colori bianco e nero. Le versioni dimmerabili della lampada da parete ORDI II consentono di regolare in modo flessibile l'intensità luminosa per un progetto di illuminazione personalizzato.



DATI TECNICI

Articolo	1008721
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 07
Resistenza all'urto	2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	240 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	210
Numero di apparecchi a LS C16A	210
Livello di corrente di spunto	4.1 A
Durata della corrente di spunto	81 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Temperatura colore	2200/3000 Kelvin
Colore	nero

Sorgente Luminosa

2261485	
---------	---

CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	0
Larghezza	18 cm
Altezza	16.2 cm
Profondità	11.8 cm
Peso netto	1.31 kg
Peso lordo	1.48 kg
BIG WHITE pagina	926