




ORDI II

WL, utenp  liggende vegglampe, kantet, 2200/3000 K, IP65, svart

Den utenp  liggende vegglampen ORDI II er en utvidelse av den vellykkede ORDI-familien og setter nye standarder for design og teknologi. Med en optimalisert design byr den p   forbedrede tekniske spesifikasjoner som IP65-beskyttelse, et sj  luftbestandig belegg og en robust IK07-klassifisering. Disse egenskapene gj  r armaturen ideell for utend  rs bruk, selv under ekstreme forhold som regn, vind eller saltholdig luft. Takket v  re CCT-bryteren kan fargetemperaturen justeres fleksibelt. Den insektvennlige 2 200 K er mindre attraktiv for insekter p   grunn av den lavere bl  andelens, mens 3 000 K egner seg for funksjonsbelysning. Armaturen har en imponerende levetid p   50 000 timer og er tilgjengelig i svart og hvitt. De dimbare versjonene av den utenp  liggende vegglampen ORDI II gj  r det mulig    justere lysintensiteten fleksibelt for et tilpasset belysningskonsept.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008721
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 07
Slagfasthet	2 Joule
Montering	Utenp��liggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Prim��r merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekund��r str��m / spenning	240 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 ��C
Antall lys p�� LS B16A	210
Antall lys p�� LS C16A	210
H��y innkoblingsstr��m	4.1 A
Varighet innkoblingsstr��m	81 ��s
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	55 ��C
Lysytelse	700 / 850 lm
Lysfargetemperatur	2200/3000 Kelvin
Farge	black

Lyskilde

2261485	
---------	---

CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Bredde	18 cm
Høyde	16.2 cm
Dybde	11.8 cm
Nettvekt	1.31 kg
Bruttvekt	1.48 kg
BIG WHITE side	926