




## ORDI II

**WL, luminária de parede de montagem saliente, angular, 2200/3000 K, IP65, preto**

O candeeiro de parede de superfície ORDI II é uma extensão da bem sucedida família ORDI e estabelece novos padrões em termos de design e tecnologia. Com um design otimizado, oferece especificações técnicas melhoradas, tais como um índice de proteção IP65, um revestimento resistente ao ar do mar e uma classificação IK07 robusta. Estas características tornam a luminária ideal para utilização no exterior, mesmo em condições extremas como a chuva, o vento ou o ar salgado. Graças ao interruptor CCT, a temperatura da cor pode ser ajustada de forma flexível. A temperatura de 2.200 K, amiga dos insectos, é menos atractiva para os insectos devido à sua componente azul mais baixa, enquanto a temperatura de 3.000 K é adequada para iluminação funcional. A luminária tem uma impressionante vida útil de 50.000 horas e está disponível em preto e branco. As versões reguláveis da luminária de parede de superfície ORDI II permitem um ajuste flexível da intensidade da luz para um conceito de iluminação personalizado.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                              | 1008721                           |
| IP Code                               | IP65                              |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 07                             |
| Resistência ao impacto                | 2 Joule                           |
| Montagem                              | Montagem à superfície             |
| Pormenores da montagem                | Parede                            |
| Regulável                             | Sim                               |
| Tecnologia de regulação               | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Corrente / Tensão secundária          | 240 mA                            |
| Classe de proteção                    | I                                 |
| Potência                              | 9.5 W                             |
| temperatura ambiente mínima           | -25 °C                            |
| temperatura ambiente máxima           | 45 °C                             |
| Número de luminárias no LS B16A       | 210                               |
| Número de luminárias no LS C16A       | 210                               |
| Nível de corrente de irrupção         | 4.1 A                             |
| Duração da corrente de irrupção       | 81 µs                             |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 55 °C                             |
| Lúmen                                 | 700 / 850 lm                      |
| Temperatura de cor da luz             | 2200/3000 Kelvin                  |
| Cor                                   | preto                             |

Fonte de luz

2261485 

|                  |         |
|------------------|---------|
| CRI              | 80      |
| Vida útil        | 50000 h |
| Risk Group       | 0       |
| Largura          | 18 cm   |
| Altura           | 16.2 cm |
| Profundidade     | 11.8 cm |
| Peso líquido     | 1.31 kg |
| Peso bruto       | 1.48 kg |
| Página BIG WHITE | 926     |