




ORDI II

WL, stenska svetilka za površinsko montažo, kotna, 2200/3000 K, IP65, črna

Stenska svetilka za površinsko montažo ORDI II je nadaljevanje uspešne družine ORDI in postavlja nove standarde na področju oblikovanja in tehnologije. Z optimizirano zasnovo ponuja izboljšane tehnične specifikacije, kot so stopnja zaščite IP65, premaz, odporen na morski zrak, in robustna klasifikacija IK07. Zaradi teh lastnosti je svetilka idealna za zunanjo uporabo, tudi v ekstremnih pogojih, kot so dež, veter ali slan zrak. S stikalom CCT lahko prilagodljivo nastavite barvno temperaturo. Žuželkam prijazna temperatura 2 200 K je zaradi nižje modre komponente manj privlačna za insekte, medtem ko je temperatura 3 000 K primerna za funkcionalno razsvetljavo. Življenjska doba svetilke je impresivnih 50.000 ur, na voljo pa je v črni in beli barvi. Različice z možnostjo zatemnitve stenske svetilke za površinsko montažo ORDI II omogočajo prilagodljivo nastavitve jakosti svetlobe za prilagojen koncept osvetlitve.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008721
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9.5 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	210
Število svetilk na LS C16A	210
Raven zagonskega toka	4.1 A
Trajanje zagonskega toka	81 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	55 °C
Lumini	700 / 850 lm
Barvna temperatura	2200/3000 Kelvin
Barva	črna

Svetlobnega Vira

2261485	
---------	---

CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Širina	18 cm
Višina	16.2 cm
Globina	11.8 cm
Neto teža	1.31 kg
Bruto teža	1.48 kg
BIG WHITE Stran	926