




ORDI II

WL, wandopbouwarmatuur, rechthoekig, 2200/3000 K, IP65, wit

De ORDI II wandopbouwarmatuur is een uitbreiding van de succesvolle ORDI familie en zet nieuwe standaarden in design en technologie. Het geoptimaliseerde ontwerp biedt verbeterde technische specificaties, zoals een IP65-beschermingsgraad, een zeewaterbestendige coating en een robuuste IK07-classificatie. Deze eigenschappen maken de lamp ideaal voor gebruik buitenshuis, zelfs onder extreme omstandigheden zoals regen, wind of zoute lucht. Met een CCT-Switch kan de juiste kleurtemperatuur snel en flexibel ingesteld worden. De insectvriendelijke 2.200 K is minder aantrekkelijk voor insecten vanwege de lagere blauwe component, terwijl 3.000 K geschikt is voor functionele verlichting. De lamp heeft een indrukwekkende levensduur van 50.000 uur en is verkrijgbaar in zwart en wit. Met de dimbare versies van de ORDI II wandopbouwlamp kan de lichtintensiteit flexibel worden aangepast voor een verlichtingsconcept op maat.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008722
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 07
Schokbestendigheid	2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	240 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	210
Aantal armaturen bij LS C16A	210
Niveau van inschakelstroom	4.1 A
Duur van inschakelstroom	81 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	750/900 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/3000 Kelvin
Kleur	wit

Lichtbron

	
--	---

CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Breedte	18 cm
Hoogte	16.2 cm
Diepte	11.8 cm
Nettogewicht	1.31 kg
Brutogewicht	1.48 kg
BIG WHITE pagina	916