




ORDI II

WL, utanpåliggande väglampa, vinkel, 2200/3000 K, IP65, vit

Den utanpåliggande väglampan ORDI II är en utvidgning av den framgångsrika ORDI-familjen och sätter nya standarder för design och teknik. Med en optimerad design erbjuder den förbättrade tekniska specifikationer som IP65-skyddsklass, en havsluftbeständig beläggning och en robust IK07-klassificering. Dessa egenskaper gör armaturen idealisk för utomhusbruk, även under extrema förhållanden som regn, vind eller salt luft. Tack vare CCT-omkopplaren kan färgtemperaturen justeras på ett flexibelt sätt. Den insektsvänliga 2.200 K är mindre attraktiv för insekter på grund av sin lägre blå komponent, medan 3.000 K är lämplig för funktionell belysning. Armaturen har en imponerande livslängd på 50.000 timmar och finns i svart och vitt. De dimbara versionerna av den utanpåliggande väglampan ORDI II möjliggör en flexibel justering av ljusintensiteten för ett skräddarsytt belysningskoncept.



Art. Nej.	1008722
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	240 mA
Skyddsklass	I
Watt	9.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	210
Antal armaturer på LS C16A	210
Nivå för inkopplingsström	4.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	81 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	55 °C
Lumen	750/900 lm
Ljusets färgtemperatur	2200/3000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80



Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Bredd	18 cm
höjd	16.2 cm
Djup	11.8 cm
Netto vikt	1.31 kg
Bruttovikt	1.48 kg
BIG WHITE Seite	916