




ORDI II

WL, SENSOR, nástěnné světlo pro povrchovou montáž, hranaté, 2200/3000 K, IP54, černá barva

Povrchové nástěnné svítidlo ORDI II je rozšířením úspěšné řady ORDI a nastavuje nové standardy v oblasti designu a technologie. Díky optimalizovanému designu nabízí vylepšené technické specifikace, jako je stupeň krytí IP65, povrchová úprava odolná vůči mořskému vzduchu a robustní klasifikace IK07. Díky těmto vlastnostem je svítidlo ideální pro venkovní použití, a to i v extrémních podmínkách, jako je déšť, vítr nebo sláný vzduch. Díky přepínači CCT lze flexibilně nastavit teplotu barev. Teplota 2 200 K je díky nižší modré složce méně atraktivní pro hmyz, zatímco teplota 3 000 K je vhodná pro funkční osvětlení. Svítidlo má působivou životnost 50 000 hodin a je k dispozici v černé a bílé barvě. Povrchové nástěnné svítidlo ORDI II je vybaveno snímačem pohybu a nabízí automatické ovládání pro větší bezpečnost a pohodlí. Integrovaná funkce primární/sekundární umožňuje propojení několika svítidel pomocí průchozího vedení, takže jedno svítidlo může ovládat a synchronizovat ostatní.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008723
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 07
Rázová pevnost	2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9.5 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	210
Počet svítidel na LS C16A	210
Úroveň rozběhového proudu	12.8 A
Doba trvání rozběhového proudu	260 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	55 °C
Lumen	700/850 lm
Teplota barvy světla	2200/3000 Kelvin
Barva	černá
CRI	80
Životnost	50000 h

Světelného Zdroje

	
--	---

Risk Group	0
Šířka	18 cm
Výška	16.2 cm
Hloubka	11.8 cm
Hmotnost netto	1.34 kg
Celková hmotnost	1.51 kg
BIG WHITE strana	916