




ORDI II

**WL, SENSOR, pinta-asennettava seinävalaisin, kulmi-
kas, 2200/3000 K, IP54, musta**

Pinta-asennettava seinävalaisin ORDI II on menestyksekkään ORDI-perheen jatke, ja se asettaa uusia standardeja muotoiluun ja tekniikan suhteen. Optimoidun muotoilun ansiosta se tarjoaa parannettuja teknisiä ominaisuuksia, kuten IP65-suojaluokituksen, meri-ilmaa kestävä pinnoitteen ja vankan IK07-luokituksen. Näiden ominaisuuksien ansiosta valaisin soveltuu erinomaisesti ulko-ikäyttöön myös äärimmäisissä olosuhteissa, kuten sateessa, tuulessa tai suolaisessa ilmassa. CCT-kytkimen ansiosta valon väriä voidaan säätää joustavasti. Hynteisystävällinen 2 200 K houkuttelee hynteisiä vähemmän alhaisemman sinisen osuuden ansiosta, kun taas 3 000 K soveltuu toiminnalliseen valaistukseen. Valaisimen käyttöikä on vaikuttava 50 000 tuntia, ja se on saatavana mustana ja valkoisena. Liiketunnistimella varustettu ORDI II -pinta-asennettava seinävalaisin tarjoaa automaattisen ohjauksen turvallisuuden ja mukavuuden lisäämiseksi. Integroitu ensisijainen/sekundaarinen toiminto mahdollistaa useiden valaisimien kytkemisen toisiinsa läpivientijohdolla, jolloin yksi valaisin voi ohjata ja synkronoida muita valaisimia.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008723
IP-koodi	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK 07
Iskunkestävyys	2 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Läpivientien määrä	10
Ensisijainen nimellisjännite	100-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	240 mA
Suojaluokka	I
Teho	9.5 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	210
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	210
Virtavirran taso	12.8 A
Sysäysvirran kesto	260 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Valon värilämpötila	2200/3000 Kelvin
väri	musta
CRI	80

Valonlähteet

2261486		Elinikä	50000 h
		Riskiryhmä	0
		leveys	18 cm
		Korkeus	16.2 cm
		Syvyys	11.8 cm
		Nettopaino	1.34 kg
		Bruttopaino	1.51 kg
		BIG WHITE Seite	926