




ORDI II

WL, SENSOR, Wandaufbauleuchte, eckig, 2200/3000 K, IP54, weiß

Die ORDI II Wandaufbauleuchte ist eine Erweiterung der erfolgreichen ORDI-Familie und setzt neue Maßstäbe in Design und Technik. Mit einem optimierten Design bietet sie verbesserte technische Spezifikationen wie eine Schutzart IP65, eine seeluftbeständige Beschichtung und eine robuste IK07-Klassifizierung. Diese Eigenschaften machen die Leuchte ideal für den Einsatz im Außenbereich, selbst unter extremen Bedingungen wie Regen, Wind oder salzhaltiger Luft. Dank des CCT-Switches lässt sich die Farbtemperatur flexibel einstellen. Die insektenfreundlichen 2.200 K wirken durch ihren geringeren Blauanteil weniger anziehend auf Insekten, während 3.000 K für funktionale Beleuchtung geeignet sind. Die Leuchte überzeugt mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Die mit einem Bewegungssensor ausgestattete ORDI II Wandaufbauleuchte bietet eine automatische Steuerung für mehr Sicherheit und Komfort. Die integrierte Primär-/Sekundärfunktionalität ermöglicht es, mehrere Leuchten über eine Durchverdrahtung miteinander zu verbinden, wodurch eine Leuchte die anderen steuert und synchronisiert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008724
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 07
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	210
Anzahl Leuchten an LS C16A	210
Höhe Einschaltstrom	12.8 A
Dauer Einschaltstrom	260 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	55 °C
Lumen	750/900 lm
Lichtfarbtemperatur	2200/3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	80
Lebensdauer	50000 h

Lichtquelle



Breite	18 cm
Höhe	16.2 cm
Tiefe	11.8 cm
Nettogewicht	1.34 kg
Bruttogewicht	1.51 kg
BIG WHITE Seite	916