




## ORDI II

**WL, SENSOR, lámpara de superficie de pared, cuadrada, 2200/3000 K, IP54, blanco**

La lámpara de superficie de pared ORDI II es una ampliación de la exitosa familia ORDI y establece nuevos estándares en diseño y tecnología. Con un diseño optimizado, ofrece especificaciones técnicas mejoradas, como un grado de protección IP65, un revestimiento resistente al aire marino y una robusta clasificación IK07. Estas propiedades hacen que la luminaria sea ideal para su uso en exteriores, incluso en condiciones extremas como lluvia, viento o aire salino. Gracias al interruptor CCT, la temperatura del color puede ajustarse de manera flexible. La de 2200 K es menos atractiva para los insectos por su menor componente azul, mientras que la de 3.000 K es adecuada para la iluminación funcional. La luminaria tiene una impresionante vida útil de 50 000 horas y está disponible en blanco y negro. Equipada con un sensor de movimiento, la lámpara de superficie de pared ORDI II ofrece un control automático para una mayor seguridad y comodidad. La funcionalidad primaria/secundaria integrada permite conectar varias luminarias entre sí mediante cableado transversal, lo que permite que una luminaria controle y sincronice las demás.

## Datos técnicos

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Art. N.º                                   | 1008724            |
| Código IP                                  | IP54               |
| Clase de resistencia al impacto            | IK 07              |
| Resistencia al impacto                     | 2 Joule            |
| Montaje                                    | Superficie         |
| Detalles de montaje                        | Pared              |
| Voltaje nominal primario                   | 100-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria   | 240 mA             |
| Clase de protección                        | I                  |
| Potencia                                   | 9.5 W              |
| Temperatura ambiente mínima                | -25 °C             |
| Temperatura ambiente máxima                | 45 °C              |
| Número de luminarias en LS B16A            | 210                |
| Número de luminarias en LS C16A            | 210                |
| Nivel de corriente de entrada              | 12.8 A             |
| Duración de la corriente de entrada        | 260 µs             |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 55 °C              |
| Flujo luminoso                             | 750/900 lm         |
| Temperatura del color de la luz            | 2200/3000 Kelvin   |
| Color                                      | blanco             |
| IRC                                        | 80                 |
| Vida útil                                  | 50000 h            |



## Fuente de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Anchura</b>          | 18 cm   |
| <b>Altura</b>           | 16.2 cm |
| <b>Profundidad</b>      | 11.8 cm |
| <b>Peso neto</b>        | 1.34 kg |
| <b>Peso bruto</b>       | 1.51 kg |
| <b>Página BIG WHITE</b> | 916     |