




## ORDI II

**WL, Sensor, applique en saillie, carré, 2200/3000 K, IP54, blanc**

L'applique en saillie ORDI II vient agrandir la famille ORDI, qui connaît un grand succès, pour franchir de nouveaux caps sur les plans du design et de la technologie. Avec son design optimisé, elle offre des spécifications techniques améliorées, comme un indice de protection IP65, un revêtement résistant à l'air marin et une classification IK07 robuste. Ces caractéristiques en font le luminaire idéal pour une installation en extérieur, même dans des conditions extrêmes de pluie, de vent ou d'exposition à l'air salin. La température de couleur s'ajuste de manière flexible à l'aide de l'interrupteur CCT. Un réglage à 2200 K, plus respectueux des insectes, les attirera moins en raison de sa teneur plus faible en bleu ; celui à 3000 K conviendra à un éclairage fonctionnel. Disponible en noir et en blanc, ce luminaire séduit par sa durée de vie de 50 000 heures. Équipée d'un détecteur de mouvement, l'applique en saillie ORDI II offre un pilotage automatique pour plus de sécurité et de confort. La fonctionnalité primaire/secondaire intégrée permet de relier plusieurs luminaires entre eux par un câblage continu, permettant ainsi à l'un d'entre eux de commander et synchroniser les autres.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                               | 1008724            |
| Code IP                                            | IP54               |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 07              |
| Résistance aux chocs                               | 2 Joule            |
| Montage                                            | En saillie         |
| Détails de montage                                 | Applique           |
| Tension nominale primaire                          | 100-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire                       | 240 mA             |
| Classe de protection                               | I                  |
| Puissance en watts                                 | 9.5 W              |
| Température ambiante minimale                      | -25 °C             |
| Température ambiante maximale                      | 45 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 210                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 210                |
| Hauteur du courant d'appel                         | 12.8 A             |
| Durée du courant d'appel                           | 260 µs             |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 55 °C              |
| Lumen                                              | 750/900 lm         |
| Température de couleur                             | 2200/3000 Kelvin   |
| Coloris                                            | blanc              |
| IRC                                                | 80                 |
| Durée de vie                                       | 50000 h            |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Largeur</b>           | 18 cm   |
| <b>Hauteur</b>           | 16.2 cm |
| <b>Profondeur</b>        | 11.8 cm |
| <b>Poids net</b>         | 1.34 kg |
| <b>Poids brut</b>        | 1.51 kg |
| <b>Page du BIG WHITE</b> | 916     |