




## ORDI II

**WL, SENSOR, lampada da parete, angolare,  
2200/3000 K, IP54, bianco**

La lampada da parete ORDI II è un ampliamento della gamma di successo ORDI e stabilisce nuovi standard in fatto di design e tecnologia. Con un design ottimizzato, offre specifiche tecniche migliorate come la classe di protezione IP65, il rivestimento resistente all'aria marina e la robusta classificazione IK07. Queste proprietà rendono la lampada ideale per l'uso all'aperto, anche in condizioni estreme come pioggia, vento o aria salata. Grazie all'interruttore CCT è possibile impostare in modo flessibile la giusta temperatura del colore. Il valore di 2.200 K è meno attraente per gli insetti grazie alla sua minore componente blu, mentre il valore di 3.000 K è adatto a un'illuminazione funzionale. L'apparecchio ha una durata impressionante di 50.000 ore ed è disponibile nei colori bianco e nero. Dotata di un sensore di movimento, la lampada da parete ORDI II dispone di un controllo automatico per una maggiore sicurezza e comodità. La funzionalità primaria/secondaria integrata consente di collegare più apparecchi tra loro tramite cablaggio passante, permettendo a un apparecchio di controllare e sincronizzare gli altri.



## DATI TECNICI

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Articolo                                  | 1008724            |
| Codice IP                                 | IP54               |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 07              |
| Resistenza all'urto                       | 2 Joule            |
| Montaggio                                 | Superficie         |
| Dettagli di montaggio                     | Parete             |
| Tensione nominale primaria                | 100-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria            | 240 mA             |
| Classe isolamento                         | I                  |
| Wattaggio                                 | 9.5 W              |
| Temperatura ambiente minima               | -25 °C             |
| Temperatura ambiente massima              | 45 °C              |
| Numero di apparecchi a LS B16A            | 210                |
| Numero di apparecchi a LS C16A            | 210                |
| Livello di corrente di spunto             | 12.8 A             |
| Durata della corrente di spunto           | 260 µs             |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 55 °C              |
| Lumen                                     | 750/900 lm         |
| Temperatura colore                        | 2200/3000 Kelvin   |
| Colore                                    | bianco             |
| CRI                                       | 80                 |
| Durata                                    | 50000 h            |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Larghezza        | 18 cm   |
| Altezza          | 16.2 cm |
| Profondità       | 11.8 cm |
| Peso netto       | 1.34 kg |
| Peso lordo       | 1.51 kg |
| BIG WHITE pagina | 916     |