




ORDI II

WL, SENSOR, kinkiet natynkowy, kątowny, czujnik, 2200/3000 K, IP54, biały

Natynkowa lampa ścienna ORDI II jest rozszerzeniem udanej rodziny ORDI i wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i technologii. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji oferuje ulepszone specyfikacje techniczne, takie jak stopień ochrony IP65, powłoka odporna na działanie powietrza morskiego i solidna klasyfikacja IK07. Cechy te sprawiają, że oprawa idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz, nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak deszcz, wiatr lub słone powietrze. Przełącznik CCT umożliwia elastyczną regulację temperatury barwowej. Przyjazna dla owadów temperatura 2200 K jest mniej atrakcyjna dla owadów ze względu na niższy składnik niebieski, podczas gdy 3000 K nadaje się do oświetlenia funkcjonalnego. Oprawa ma imponującą żywotność 50 000 godzin i jest dostępna w kolorze czarnym i białym. Wyposażona w czujnik ruchu, natynkowa lampa ścienna ORDI II oferuje automatyczne sterowanie dla większego bezpieczeństwa i wygody. Zintegrowana funkcja pierwotna / wtórna umożliwia podłączenie kilku opraw za pomocą okablowania przelotowego, umożliwiając jednej oprawie sterowanie i synchronizację pozostałych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008724
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 07
Odporność na uderzenia	2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	240 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	9.5 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	210
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	210
Poziom prądu rozruchowego	12.8 A
Czas trwania prądu rozruchowego	260 µs
Temperatura w szkle (emisja światła)	55 °C
Strumień świetlny	750/900 lm
Temperatura barwy światła	2200/3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h

Źródła światła

	
--	---

Szerokość	18 cm
Wysokość	16.2 cm
Głębokość	11.8 cm
Waga netto	1.34 kg
Waga brutto	1.51 kg
Strona BIG WHITE	916