




ORDI II

WL, SENSOR, stenska svetilka za površinsko montažo, kotna, 2200/3000 K, IP54, bela

Stenska svetilka za površinsko montažo ORDI II je nadaljevanje uspešne družine ORDI in postavlja nove standarde na področju oblikovanja in tehnologije. Z optimizirano zasnovo ponuja izboljšane tehnične specifikacije, kot so stopnja zaščite IP65, premaz, odporen na morski zrak, in robustna klasifikacija IK07. Zaradi teh lastnosti je svetilka idealna za zunanjo uporabo, tudi v ekstremnih pogojih, kot so dež, veter ali slan zrak. S stikalom CCT lahko prilagodljivo nastavite barvno temperaturo. Žuželkam prijazna temperatura 2 200 K je zaradi nižje modre komponente manj privlačna za insekte, medtem ko je temperatura 3 000 K primerna za funkcionalno razsvetljavo. Življenjska doba svetilke je impresivnih 50.000 ur, na voljo pa je v črni in beli barvi. Površinska stenska svetilka ORDI II, opremljena s senzorjem gibanja, omogoča samodejno upravljanje za večjo varnost in udobje. Vgrajena primarna/sekundarna funkcija omogoča povezovanje več svetilk prek prehodnega kabla, tako da ena svetilka nadzoruje in sinhronizira druge.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008724
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9.5 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	210
Število svetilk na LS C16A	210
Raven zagonskega toka	12.8 A
Trajanje zagonskega toka	260 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	55 °C
Lumini	750/900 lm
Barvna temperatura	2200/3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
Življenjska doba	50000 h

Svetlobnega Vira

	
--	---

Širina	18 cm
Višina	16.2 cm
Globina	11.8 cm
Neto teža	1.34 kg
Bruto teža	1.51 kg
BIG WHITE Stran	916