




ORDI II

WL, SENSOR, utanpåliggande vägglampa, vinkel, 2200/3000 K, IP54, vit

Den utanpåliggande vägglampan ORDI II är en utvidgning av den framgångsrika ORDI-familjen och sätter nya standarder för design och teknik. Med en optimerad design erbjuder den förbättrade tekniska specifikationer som IP65-skyddsklass, en havsluftbeständig beläggning och en robust IK07-klassificering. Dessa egenskaper gör armaturen idealisk för utomhusbruk, även under extrema förhållanden som regn, vind eller salt luft. Tack vare CCT-omkopplaren kan färgtemperaturen justeras på ett flexibelt sätt. Den insektsvänliga 2.200 K är mindre attraktiv för insekter på grund av sin lägre blå komponent, medan 3.000 K är lämplig för funktionell belysning. Armaturen har en imponerande livslängd på 50.000 timmar och finns i svart och vitt. Den utanpåliggande vägglampan ORDI II är utrustad med en rörelsesensor och erbjuder automatisk styrning för ökad säkerhet och komfort. Den integrerade primär/sekundär-funktionen gör det möjligt att ansluta flera armaturer via genomgående kablage, vilket gör att en armatur kan styra och synkronisera de andra.



Art. Nej.	1008724
IP-kod	IP54
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	240 mA
Skyddsklass	I
Watt	9.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	210
Antal armaturer på LS C16A	210
Nivå för inkopplingsström	12.8 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	260 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	55 °C
Lumen	750/900 lm
Ljusets färgtemperatur	2200/3000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	50000 h



Bredd	18 cm
höjd	16.2 cm
Djup	11.8 cm
Netto vikt	1.34 kg
Bruttovikt	1.51 kg
BIG WHITE Seite	916