



ORDI II

Pole 45, volně stojící svítidlo, úhlové, 2200/3000 K, IP65, černé

Světelný sloupek ORDI II je rozšířením úspěšné řady ORDI a stanovuje nové standardy v oblasti designu a technologie. Díky optimalizovanému designu nabízí vylepšené technické specifikace, jako je stupeň krytí IP65, povrchová úprava odolná vůči mořskému vzduchu a robustní klasifikace IK07. Díky těmto vlastnostem je svítidlo ideální pro venkovní použití, a to i v extrémních podmínkách, jako je déšť, vítr nebo slaný vzduch. Díky přepínači CCT lze flexibilně nastavit teplotu barev. Teplota 2 200 K je díky nižší modré složce méně atraktivní pro hmyz, zatímco teplota 3 000 K je vhodná pro funkční osvětlení. Světelný patník má působivou životnost 50 000 hodin a je k dispozici v černé barvě. Je k dispozici ve dvou výškách - 45 cm a 70 cm - a je ideální pro stylové a bezpečné osvětlení cest. Stmívatelné verze sloupkového svítidla ORDI II umožňují flexibilní nastavení intenzity světla pro individuální koncepci osvětlení.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008725
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 07
Rázová pevnost	2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	210
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9.5 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	210
Počet svítidel na LS C16A	210
Úroveň rozběhového proudu	4.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	81 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	55 °C
Lumen	700/850 lm
Teplota barvy světla	2200/3000 Kelvin

Světelného Zdroje

	
--	---

CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Šířka	18 cm
Výška	45 cm
Hloubka	11.7 cm
Hmotnost netto	2.26 kg
Celková hmotnost	2.73 kg
BIG WHITE strana	795