



ORDI II

Pole 45, staande armatuur, rechthoekig, 2200/3000 K, IP65, zwart

De ORDI II paalverlichting is een uitbreiding van de succesvolle ORDI-familie en stelt nieuwe normen op het gebied van ontwerp en technologie. Het geoptimaliseerde ontwerp biedt verbeterde technische specificaties, zoals een IP65-beschermingsgraad, een zeewaterbestendige coating en een robuuste IK07-classificatie. Deze eigenschappen maken de lamp ideaal voor gebruik buitenshuis, zelfs onder extreme omstandigheden zoals regen, wind of zoute lucht. Met een CCT-Switch kan de juiste kleurtemperatuur snel en flexibel ingesteld worden. De insectvriendelijke 2.200 K is minder aantrekkelijk voor insecten vanwege de lagere blauwe component, terwijl 3.000 K geschikt is voor functionele verlichting. De paalverlichting maakt indruk met een levensduur van 50.000 uur en is verkrijgbaar in de kleur zwart. Hij is verkrijgbaar in twee hoogtes - 45 cm en 70 cm - en is ideaal voor stijlvolle en veilige verlichting van paden. Met de dimbare versies van de ORDI II paalverlichting kan de lichtintensiteit flexibel worden aangepast voor een verlichtingsconcept op maat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008725
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 07
Slagvastheid	2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	210
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	210
Aantal armaturen bij LS C16A	210
Niveau van inschakelstroom	4.1 A
Duur van inschakelstroom	81 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	700/850 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/3000 Kelvin

Lichtbron

	
--	---

CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Breedte	18 cm
Hoogte	45 cm
Diepte	11.7 cm
Nettogewicht	2.26 kg
Brutogewicht	2.73 kg
BIG WHITE pagina	795