



ORDI II

Pole 45, luminária de instalação livre, angular, 2200/3000 K, IP65, preto

A luminária de baliza ORDI II é uma extensão da bem sucedida família ORDI e estabelece novos padrões em termos de design e tecnologia. Com um design otimizado, oferece especificações técnicas melhoradas, tais como um índice de proteção IP65, um revestimento resistente ao ar do mar e uma classificação IK07 robusta. Estas características tornam a luminária ideal para utilização no exterior, mesmo em condições extremas como a chuva, o vento ou o ar salgado. Graças ao interruptor CCT, a temperatura da cor pode ser ajustada de forma flexível. A temperatura de 2.200 K, amiga dos insectos, é menos atractiva para os insectos devido à sua componente azul mais baixa, enquanto a temperatura de 3.000 K é adequada para iluminação funcional. O candeeiro de amarração tem uma vida útil impressionante de 50.000 horas e está disponível em preto. Está disponível em duas alturas - 45 cm e 70 cm - e é ideal para uma iluminação elegante e segura de caminhos. As versões reguláveis da luminária de baliza ORDI II permitem um ajuste flexível da intensidade da luz para um conceito de iluminação personalizado.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008725
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 07
Resistência ao impacto	2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Número de cabos	210
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	9.5 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	210
Número de luminárias no LS C16A	210
Nível de corrente de irrupção	4.1 A
Duração da corrente de irrupção	81 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	55 °C
Lúmen	700/850 lm
Temperatura de cor da luz	2200/3000 Kelvin

Fonte de luz



CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Largura	18 cm
Altura	45 cm
Profundidade	11.7 cm
Peso líquido	2.26 kg
Peso bruto	2.73 kg
Página BIG WHITE	795