



ORDI II

Pole 70, Stehleuchte, eckig, 2200/3000 K, IP65, schwarz

Die ORDI II Pollerleuchte ist eine Erweiterung der erfolgreichen ORDI-Familie und setzt neue Maßstäbe in Design und Technik. Mit einem optimierten Design bietet sie verbesserte technische Spezifikationen wie eine Schutzart IP65, eine seeluftbeständige Beschichtung und eine robuste IK07-Klassifizierung. Diese Eigenschaften machen die Leuchte ideal für den Einsatz im Außenbereich, selbst unter extremen Bedingungen wie Regen, Wind oder salzhaltiger Luft. Dank des CCT-Switches lässt sich die Farbtemperatur flexibel einstellen. Die insektenfreundlichen 2.200 K wirken durch ihren geringeren Blauanteil weniger anziehend auf Insekten, während 3.000 K für funktionale Beleuchtung geeignet sind. Die Pollerleuchte überzeugt mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und ist in der Farbe Schwarz erhältlich. Sie wird in zwei Höhen angeboten – 45 cm und 70 cm – und eignet sich hervorragend für die stilvolle und sichere Beleuchtung von Wegen. Die dimmbaren Varianten der ORDI II Pollerleuchte ermöglichen eine flexible Anpassung der Lichtintensität für ein individuelles Lichtkonzept.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008726
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 07
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	210
Anzahl Leuchten an LS C16A	210
Höhe Einschaltstrom	4.1 A
Dauer Einschaltstrom	81 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	55 °C
Lumen	700/850 lm
Lichtfarbtemperatur	2200/3000 Kelvin
CRI	80

Lichtquelle

	
--	---

Lebensdauer	50000 h
Risk Group	0
Breite	18 cm
Höhe	70 cm
Tiefe	11.7 cm
Nettogewicht	3.06 kg
Bruttogewicht	3.63 kg
BIG WHITE Seite	795