



## ORDI II

**Pole 70, Stehleuchte, eckig, 2200/3000 K, IP65, schwarz**

Die ORDI II Pollerleuchte ist eine Erweiterung der erfolgreichen ORDI-Familie und setzt neue Maßstäbe in Design und Technik. Mit einem optimierten Design bietet sie verbesserte technische Spezifikationen wie eine Schutzart IP65, eine seeluftbeständige Beschichtung und eine robuste IK07-Klassifizierung. Diese Eigenschaften machen die Leuchte ideal für den Einsatz im Außenbereich, selbst unter extremen Bedingungen wie Regen, Wind oder salzhaltiger Luft. Dank des CCT-Switches lässt sich die Farbtemperatur flexibel einstellen. Die insektenfreundlichen 2.200 K wirken durch ihren geringeren Blauanteil weniger anziehend auf Insekten, während 3.000 K für funktionale Beleuchtung geeignet sind. Die Pollerleuchte überzeugt mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und ist in der Farbe Schwarz erhältlich. Sie wird in zwei Höhen angeboten – 45 cm und 70 cm – und eignet sich hervorragend für die stilvolle und sichere Beleuchtung von Wegen. Die dimmbaren Varianten der ORDI II Pollerleuchte ermöglichen eine flexible Anpassung der Lichtintensität für ein individuelles Lichtkonzept.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008726
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 07
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	210
Anzahl Leuchten an LS C16A	210
Höhe Einschaltstrom	4.1 A
Dauer Einschaltstrom	81 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	55 °C
Lumen	700/850 lm
Lichtfarbtemperatur	2200/3000 Kelvin
CRI	80

## Lichtquelle



<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Breite</b>	18 cm
<b>Höhe</b>	70 cm
<b>Tiefe</b>	11.7 cm
<b>Nettogewicht</b>	3.06 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.63 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	795