




ORDI II

POLE 70, vapaasti seisova valaisin, kulmikas, 2200/3000 K, IP65, musta

Menestyksekkäs ORDI II -tuoteperhe laajenee kestäväillä, suuritehoisilla pollarivalaisimilla, jotka on kehitetty erityisesti yksityisiin ulkotiloihin. Selkeä, kulmikkaan muotoilunsa ja tasaisen valonjakautensa ansiosta valot sulautuvat saumattomasti nykyaikaisiin ulkotiloihin. CCT-kytkimen avulla voit valita lämpimän valkoisen 3 000 K ja hyönteisestävällisen 2 200 K valon väliä - tunnelmalliseen valaistukseen luontoa kunnioittaen. Merta ja suolaista ilmaa hylkivä pinta sekä suojaluokka IP65 tekevät ORDI II:sta ihanteellisen jatkuvasti vaativiin ulko-olosuhteisiin.

ORDI II on saatavana kahdessa korkeudessa (45 cm ja 70 cm), ja se tarjoaa myös anturiversion. Tämä on varustettu ensisijaisella/replikointitoiminnolla: yksi valo ottaa ohjauksen haltuunsa, toiset voidaan kytkeä automaattisesti päälle lämpöjohtotuksen kautta - täydellinen poluille, ajoteille tai sisä- ja ulkoalueille.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008726
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 07
Iskunkestävyys	2 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ground
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Läpivientien määrä	150
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	240 mA
Suojaluokka	I
Teho	9.5 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	210
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	210
Virtavirran taso	4.1 A
Sysäysvirran kesto	81 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Valon värilämpötila	2200/3000 Kelvin

Valonlähteet

2261485		väri	musta
		CRI	80
		Elinikä	50000 h
		Riskiryhmä	0
		leveys	18 cm
		Korkeus	70 cm
		Syvyys	11.7 cm
		Nettopaino	3.06 kg
		Bruttopaino	3.63 kg
		BIG WHITE Seite	793