



## ORDI II

**Pole 70, luminária de instalação livre, angular, 2200/3000 K, IP65, preto**

A luminária de baliza ORDI II é uma extensão da bem sucedida família ORDI e estabelece novos padrões em termos de design e tecnologia. Com um design otimizado, oferece especificações técnicas melhoradas, tais como um índice de proteção IP65, um revestimento resistente ao ar do mar e uma classificação IK07 robusta. Estas características tornam a luminária ideal para utilização no exterior, mesmo em condições extremas como a chuva, o vento ou o ar salgado. Graças ao interruptor CCT, a temperatura da cor pode ser ajustada de forma flexível. A temperatura de 2.200 K, amiga dos insectos, é menos atractiva para os insectos devido à sua componente azul mais baixa, enquanto a temperatura de 3.000 K é adequada para iluminação funcional. O candeeiro de amarração tem uma vida útil impressionante de 50.000 horas e está disponível em preto. Está disponível em duas alturas - 45 cm e 70 cm - e é ideal para uma iluminação elegante e segura de caminhos. As versões reguláveis da luminária de baliza ORDI II permitem um ajuste flexível da intensidade da luz para um conceito de iluminação personalizado.

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008726
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 07
Resistência ao impacto	2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	9.5 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	210
Número de luminárias no LS C16A	210
Nível de corrente de irrupção	4.1 A
Duração da corrente de irrupção	81 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	55 °C
Lúmen	700/850 lm
Temperatura de cor da luz	2200/3000 Kelvin
CRI	80

## Fonte de luz



Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Largura	18 cm
Altura	70 cm
Profundidade	11.7 cm
Peso líquido	3.06 kg
Peso bruto	3.63 kg
Página BIG WHITE	795