



ORDI II

Pole 70, prostostoječa svetilka, kotna, 2200/3000 K, IP65, črna

Svetilka ORDI II je nadaljevanje uspešne družine ORDI in postavlja nove standarde na področju oblikovanja in tehnologije. Z optimizirano zasnovo ponuja izboljšane tehnične specifikacije, kot so stopnja zaščite IP65, premaz, odporen na morski zrak, in robustna klasifikacija IK07. Zaradi teh lastnosti je svetilka idealna za zunanjo uporabo, tudi v ekstremnih pogojih, kot so dež, veter ali slan zrak. S stikalom CCT lahko prilagodljivo nastavite barvno temperaturo. Za žuželke prijazna temperatura 2 200 K je zaradi nižje modre komponente manj privlačna za žuželke, medtem ko je temperatura 3 000 K primerna za funkcionalno osvetlitev. Življenjska doba stebrička je impresivnih 50.000 ur, na voljo pa je v črni barvi. Na voljo je v dveh višinah - 45 cm in 70 cm - in je idealna za elegantno in varno osvetlitev poti. Različice stebrička ORDI II z možnostjo zatemnitve omogočajo prilagodljivo nastavitve intenzivnosti svetlobe za prilagojen koncept osvetlitve.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008726
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9.5 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	210
Število svetilk na LS C16A	210
Raven zagonskega toka	4.1 A
Trajanje zagonskega toka	81 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	55 °C
Lumini	700/850 lm
Barvna temperatura	2200/3000 Kelvin
CRI	80

Svetlobnega Vira

	
--	---

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Širina	18 cm
Višina	70 cm
Globina	11.7 cm
Neto teža	3.06 kg
Bruto teža	3.63 kg
BIG WHITE Stran	795