



ORDI II

Pole 70, SENSOR, volně stojící svítidlo, úhlové, 2200/3000 K, IP65, černé

Světelný sloupek ORDI II je rozšířením úspěšné řady ORDI a stanovuje nové standardy v oblasti designu a technologie. Díky optimalizovanému designu nabízí vylepšené technické specifikace, jako je stupeň krytí IP65, povrchová úprava odolná vůči mořskému vzduchu a robustní klasifikace IK07. Díky těmto vlastnostem je svítidlo ideální pro venkovní použití, a to i v extrémních podmínkách, jako je déšť, vítr nebo slaný vzduch. Díky přepínači CCT lze flexibilně nastavit teplotu barev. Teplota 2 200 K je díky nižší modré složce méně atraktivní pro hmyz, zatímco teplota 3 000 K je vhodná pro funkční osvětlení. Světelný patník má působivou životnost 50 000 hodin a je k dispozici v černé barvě. Je k dispozici ve dvou výškách - 45 cm a 70 cm - a je ideální pro stylové a bezpečné osvětlení cest. Sensorová verze patníkového svítidla ORDI II ve výšce 70 cm zajišťuje větší bezpečnost a komfort díky senzoru pohybu. Integrovaná funkce primární/sekundární umožňuje propojit několik svítidel mezi sebou pomocí průchozího vedení, což umožňuje jednomu svítidlu ovládat a synchronizovat ostatní.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008727
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 07
Rázová pevnost	2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9.5 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	210
Počet svítidel na LS C16A	210
Úroveň rozběhového proudu	12.8 A
Doba trvání rozběhového proudu	260 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	55 °C
Lumen	700/850 lm
Teplota barvy světla	2200/3000 Kelvin
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	0

Světelného Zdroje



Šířka	18 cm
Výška	70 cm
Hloubka	11.7 cm
Hmotnost netto	3.08 kg
Celková hmotnost	3.65 kg
BIG WHITE strana	795