




## SIGHT EASY

3~ spot, rettangolare, 3000K, 41W, DALI, 25°, nero

SIGHT EASY amplia la famiglia di apparecchi con un'illuminazione lineare per sistemi di binario trifase. È stato progettato appositamente per ambienti commerciali, come i negozi di alimentari: grazie alla sua doppia ottica asimmetrica a 25°, un solo prodotto può illuminare due scaffali su entrambi i lati, garantendo un'illuminazione efficiente. Il driver integrato multipower o DALI consente una personalizzazione flessibile in loco. L'apparecchio colpisce anche per l'elevata efficienza energetica, pari a quasi 160 lm/W. L'apparecchio SIGHT EASY è disponibile nella variante di colore bianco e nero e con temperature del colore di 3000K e 4000K.



## DATI TECNICI

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Articolo                                  | 1008728                 |
| Codice IP                                 | IP 20                   |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 06                   |
| Resistenza all'urto                       | 1 Joule                 |
| Montaggio                                 | Superficie              |
| Dimmerabile                               | Sì                      |
| Tecnologia del dimming                    | DALI                    |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60 Hz      |
| Corrente / tensione secondaria            | 250/300/350/400 mA      |
| Classe isolamento                         | I                       |
| Wattaggio                                 | 41 W                    |
| Temperatura ambiente minima               | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente massima              | 40 °C                   |
| Numero di apparecchi a LS B16A            | 24                      |
| Numero di apparecchi a LS C16A            | 40                      |
| Livello di corrente di spunto             | 32 A                    |
| Durata della corrente di spunto           | 170 µs                  |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 33.5 °C                 |
| Lumen                                     | 6500/7700/9100/10200 lm |
| Temperatura colore                        | 3000 Kelvin             |
| Colore                                    | nero                    |
| CRI                                       | 90                      |

|            |         |
|------------|---------|
| UGR ≤      | 25      |
| Durata     | 50000 h |
| Lunghezza  | 150 cm  |
| Larghezza  | 6.4 cm  |
| Altezza    | 2 cm    |
| Peso netto | 1.2 kg  |
| Peso lordo | 1.72 kg |