




## SIGHT EASY

3~ Spot, rechteckig, 4000K, 41W, DALI, 25°, schwarz

SIGHT EASY erweitert die Leuchtenfamilie um eine lineare Beleuchtung für 3-Phasen-Schienensysteme. Sie ist speziell für kommerzielle Umgebungen wie Lebensmittelgeschäfte konzipiert: Mit ihrer doppelten asymmetrischen 25° Optik kann sie zwei Regale auf beiden Seiten mit nur einem Produkt beleuchten, was eine effiziente Ausleuchtung garantiert. Der integrierte Multipower- oder DALI-Treiber ermöglicht eine flexible Anpassung vor Ort. Darüber hinaus überzeugt die Leuchte mit einer hohen Energieeffizienz von fast 160 lm/W. Erhältlich ist die SIGHT EASY Leuchte in den Farbvarianten Schwarz und Weiß sowie mit Farbtemperaturen von 3000K und 4000K.



## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                           | 1008730                 |
| IP Code                            | IP20                    |
| Schlagfestigkeitsklasse            | IK 06                   |
| Schlagfestigkeit                   | 1 Joule                 |
| Montage                            | Aufbau                  |
| Dimmbar                            | Ja                      |
| Technologie der Dimmung            | DALI                    |
| Primäre Nennspannung               | 220-240V ~50/60 Hz      |
| Sekundär Strom / Spannung          | 250/300/350/400 mA      |
| Schutzklasse                       | I                       |
| Wattage                            | 41 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur       | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur       | 40 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A         | 24                      |
| Anzahl Leuchten an LS C16A         | 40                      |
| Höhe Einschaltstrom                | 32 A                    |
| Dauer Einschaltstrom               | 170 µs                  |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 33.5 °C                 |
| Lumen                              | 7100/8200/9600/10900 lm |
| Lichtfarbtemperatur                | 4000 Kelvin             |
| Farbe                              | schwarz                 |
| CRI                                | 90                      |

|               |         |
|---------------|---------|
| UGR ≤         | 25      |
| Lebensdauer   | 50000 h |
| Länge         | 150 cm  |
| Breite        | 6.4 cm  |
| Höhe          | 2 cm    |
| Nettogewicht  | 1.2 kg  |
| Bruttogewicht | 1.72 kg |