




SIGHT EASY

3~ Spot, retangular, 4000K, 41W, DALI, 25°, preto

A SIGHT EASY expande a família de luminárias com uma iluminação linear para sistemas de trilhos trifásicos. É especialmente concebida para ambientes comerciais como supermercados: Com a sua ótica duplamente assimétrica de 25°, pode iluminar dois expositores de ambos os lados com apenas um produto, garantindo uma iluminação eficiente. O driver integrado Multipower ou DALI permite uma adaptação flexível no local. Além disso, a luminária impressiona com uma alta eficiência energética de quase 160 lm/W. A luminária SIGHT EASY está disponível nas variantes de cor Preto e Branco, bem como em temperaturas de cor de 3000K e 4000K.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008730
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250/300/350/400 mA
Classe de proteção	I
Potência	41 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	24
Número de luminárias no LS C16A	40
Nível de corrente de irrupção	32 A
Duração da corrente de irrupção	170 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	33.5 °C
Lúmen	7100/8200/9600/10900 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	preto
CRI	90

UGR ≤	25
Vida útil	50000 h
Comprimento	150 cm
Largura	6.4 cm
Altura	2 cm
Peso líquido	1.2 kg
Peso bruto	1.72 kg