





SIGHT EASY

spot triphasé, rectangulaire, 4000 K, 41 W, DALI, 25°, blanc

SIGHT EASY enrichit la gamme de luminaires d'un éclairage linéaire pour les systèmes de rails triphasés. Spécialement conçu pour les environnements commerciaux tels que les magasins d'alimentation : avec sa double lentille asymétrique à 25°, il peut éclairer deux rayons de chaque côté, assurant un éclairage efficace. Le driver multipower ou DALI intégré permet une adaptation flexible sur place. En outre, cette lampe convainc par sa haute efficacité énergétique de près de 160 lm/W. Le luminaire SIGHT EASY est disponible en noir et en blanc ainsi qu'avec des températures de couleur de 3000 K et 4000 K.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008731
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250/300/350/400 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	41 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	24
Nombre de luminaires sur LS C16A	40
Hauteur du courant d'appel	32 A
Durée du courant d'appel	170 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	33.5 °C
Lumen	7100/8200/9600/10900 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	90

UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Longueur	150 cm
Largeur	6.4 cm
Hauteur	2 cm
Poids net	1.2 kg
Poids brut	1.72 kg