




CONCRETE

Pole 35, PHASE, volně stojící svítidlo, 2700 K, IP65, šedá barva

Světelný patník CONCRETE působí díky svému odolnému betonovému pouzdru ve venkovním prostoru jako výrazný prvek. Robustní materiál je odolný vůči povětrnostním vlivům a díky stupni krytí IP65 se ideálně hodí pro použití v náročném prostředí, a to i v blízkosti pobřeží. Rotačně symetrické rozložení světla svítidla směrem dolů účinně zabírá světelnému znečištění a zajišťuje cílené osvětlení cest, teras nebo zahradních ploch. Teplá barva světla 2700 K s nízkou modrou složkou vytváří příjemnou a přívětivou atmosféru. Díky možnosti stmívání a působivé životnosti 50 000 hodin nabízí patníkové svítidlo CONCRETE maximální flexibilitu a dlouhou životnost. Světelný patník CONCRETE je k dispozici ve dvou výškách: 35 cm a 55 cm.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008838
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Teplota prostředí	0 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	96
Počet svítidel na LS C16A	154
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	400 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	600 lm

Světelného Zdroje

2254624		Teplota barvy světla	2700 Kelvin
		CRI	80
		Životnost	50000 h
		Risk Group	1
		Výška	34 cm
		Průměr	19.2 cm
		Hmotnost netto	9.52 kg
		Celková hmotnost	10.5 kg