




CONCRETE

napa 35, PHASE, vapaasti seisova valaisin, 2700 K, IP65, harmaa

CONCRETE-pylväsvalaisin tekee ulkoalueella näyttävän vaikutuksen kestävällä betonikotelollaan. Kestävä materiaali kestää säänkestävyyttä, ja IP65-suojaluokituksen ansiosta se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi vaativissa ympäristöissä, jopa rannikon läheisyydessä. Valaisimen alaspäin suuntautuva, pyörimissymmetrinen valonjako estää tehokkaasti valosaasteen syntymisen ja valaisee kohdennetusti polut, terassit tai puutarha-alueet. Lämmin 2700 K:n valonväri, jossa on vähän sinistä komponenttia, luo miellyttävän ja kutsuvan ilmapiirin. Himmennettävyyden ja 50 000 tunnin vaikuttavan käyttöiän ansiosta CONCRETE-pollarivalaisin tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja pitkäikäisyyden. CONCRETE-pylväsvalaisin on saatavana kahdessa korkeudessa: 35 cm ja 55 cm.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008838
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Iskunkestävyys	1 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ground
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojaluokka	I
Teho	15 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	96
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	154
Virtavirran taso	10 A
Sysäysvirran kesto	400 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	60 °C
Lumen	600 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin

Valonlähteet

2254624	
---------	---

väri	harmaa
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	34 cm
halkaisija	19.2 cm
Nettopaino	9.52 kg
Bruttopaino	10.5 kg
BIG WHITE Seite	726