




CONCRETE

Pole 35, PHASE, prostostoječa svetilka, 2700 K, IP65, siva

Svetilka za stebričke CONCRETE s svojim trpežnim betonskim ohišjem naredi vtis na zunanjem prostoru. Robusten material je odporen na vremenske vplive in je z zaščito IP65 idealen za uporabo v zahtevnih okoljih, tudi v bližini obale. Navzdol usmerjena, rotacijsko simetrična porazdelitev svetlobe svetilke učinkovito preprečuje svetlobno onesnaževanje in zagotavlja ciljno usmerjeno osvetlitev poti, teras ali vrtnih površin. Topla barva svetlobe 2700 K z nizko vsebnostjo modre komponente ustvarja prijetno in vabljivo vzdušje. Zaradi možnosti zatemnitve in impresivne življenjske dobe 50 000 ur svetilka CONCRETE bollard zagotavlja največjo prilagodljivost in dolgo življenjsko dobo. Svetilka CONCRETE je na voljo v dveh višinah: 35 cm in 55 cm.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008838
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	15 W
Temperatura okolice	0 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	96
Število svetilk na LS C16A	154
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	400 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Lumini	600 lm

Svetlobnega Vira

2254624	
---------	---

Barvna temperatura	2700 Kelvin
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	34 cm
Premer	19.2 cm
Neto teža	9.52 kg
Bruto teža	10.5 kg