




CONCRETE

Pole 55, PHASE, luminaria de pie, 2700 K, IP65, gris

La luminaria CONCRETE de bolardo destaca en el exterior gracias a su resistente carcasa de hormigón. El robusto material es resistente a las influencias meteorológicas y, con su grado de protección IP65, resulta ideal para su uso en entornos exigentes, incluso cerca de la costa. La distribución de la luz de la luminaria, dirigida hacia abajo y con simetría de rotación, evita de manera eficaz la contaminación lumínica y garantiza una iluminación específica de caminos, terrazas o zonas ajardinadas. El cálido color de la luz de 2700 K con un bajo componente azul crea un ambiente agradable y acogedor. Gracias a su función dimerizable y a una impresionante vida útil de 50.000 horas, la luminaria de bolardo CONCRETE ofrece la máxima flexibilidad y longevidad. La luminaria de bolardo CONCRETE está disponible en dos alturas: 35 cm y 55 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	1008839
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Temperatura ambiente	0 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	96
Número de luminarias en LS C16A	154
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	400 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	60 °C
Flujo luminoso	600 lm

Fuente de luz

2254624		Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
		IRC	80
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Altura	54 cm
		Diámetro	19.2 cm
		Peso neto	14.85 kg
		Peso bruto	16.19 kg