




CONCRETE

Pole 55, PHASE, frittstående armatur, 2700 K, IP65, grå

CONCRETE-pullerten er et slående innslag i utendørsområdet med sitt slitesterke betonghus. Det robuste materialet er motstandsdyktig mot vær og vind, og med kapslingsgrad IP65 er det ideelt egnet for bruk i krevende miljøer, også i kystnære strøk. Armaturens nedoverrettede, rotasjonssymmetriske lysfordeling forhindrer effektivt lysforurensning og sørger for målrettet belysning av stier, uteplasser eller hageområder. Den varme lysfargen på 2700 K med et lavt blått innslag skaper en behagelig og innbydende atmosfære. Takket være dimbarheten og den imponerende levetiden på 50 000 timer gir CONCRETE-pullerten maksimal fleksibilitet og lang levetid. CONCRETE-pullerten er tilgjengelig i to høyder: 35 cm og 55 cm.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008839
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Omgivelsestemperatur	0 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	96
Antall lys på LS C16A	154
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	400 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	60 °C
Lysytelse	600 lm

Lyskilde

2254624		
	Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
	CRI	80
	Levetid	50000 h
	Risikogruppe	1
	Høyde	54 cm
	Diameter	19.2 cm
	Nettvekt	14.85 kg
	Bruttvekt	16.19 kg