




CONCRETE

Pole 55, PHASE, staande armatuur, 2700 K, IP65, grijs

De CONCRETE pendelarmatuur maakt een opvallend statement in de buitenruimte met zijn duurzame betonnen behuizing. Het robuuste materiaal is bestand tegen weersinvloeden en is met zijn IP65-beschermingsgraad ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen, zelfs in de buurt van de kust. De naar beneden gerichte, rotatiesymmetrische lichtverdeling van de armatuur voorkomt effectief lichtvervuiling en zorgt voor gerichte verlichting van paden, patio's of tuingebieden. De warme lichtkleur van 2700 K met een laag blauwaandeel creëert een aangename en uitnodigende sfeer. Dankzij de dimbaarheid en een indrukwekkende levensduur van 50.000 uur biedt de CONCRETE paalverlichting maximale flexibiliteit en een lange levensduur. De CONCRETE paalverlichting is verkrijgbaar in twee hoogten: 35 cm en 55 cm.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008839
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	grond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
Omgevingstemperatuur	0 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	96
Aantal armaturen bij LS C16A	154
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	400 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	600 lm

Lichtbron

2254624		Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
		CRI	80
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Hoogte	54 cm
		Diameter	19.2 cm
		Nettogewicht	14.85 kg
		Brutogewicht	16.19 kg