




## CONCRETE

### Pole 55, PHASE, staande armatuur, 2700 K, IP65, grijs

De CONCRETE pendelarmatuur maakt een opvallend statement in de buitenruimte met zijn duurzame betonnen behuizing. Het robuuste materiaal is bestand tegen weersinvloeden en is met zijn IP65-beschermingsgraad ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen, zelfs in de buurt van de kust. De naar beneden gerichte, rotatiesymmetrische lichtverdeling van de armatuur voorkomt effectief lichtvervuiling en zorgt voor gerichte verlichting van paden, patio's of tuingebieden. De warme lichtkleur van 2700 K met een laag blauwaandeel creëert een aangename en uitnodigende sfeer. Dankzij de dimbaarheid en een indrukwekkende levensduur van 50.000 uur biedt de CONCRETE paalverlichting maximale flexibiliteit en een lange levensduur. De CONCRETE paalverlichting is verkrijgbaar in twee hoogten: 35 cm en 55 cm.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.                             | 1008839                           |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                                 |
| IP-code                             | IP65                              |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 06                             |
| Slagvastheid                        | 1 Joule                           |
| Montage                             | Opbouw                            |
| Montagebeschrijving                 | Vloer                             |
| Dimbaar                             | Ja                                |
| Dimtechniek                         | Fase-aansnijding, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Secundaire stroom / spanning        | 350 mA                            |
| Veiligheidsklasse                   | I                                 |
| Wattage                             | 15 W                              |
| Omgevingstemperatuur                | 0 °C                              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                            |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C                             |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 96                                |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 154                               |
| Niveau van inschakelstroom          | 10 A                              |
| Duur van inschakelstroom            | 400 µs                            |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 60 °C                             |
| Lumen                               | 600 lm                            |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |                       |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 2254624 |  | Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
|         |                                                                                   | CRI                   | 80          |
|         |                                                                                   | Levensduur            | 50000 h     |
|         |                                                                                   | Risk Group            | 1           |
|         |                                                                                   | Hoogte                | 54 cm       |
|         |                                                                                   | Diameter              | 19.2 cm     |
|         |                                                                                   | Nettogewicht          | 14.85 kg    |
|         |                                                                                   | Brutogewicht          | 16.19 kg    |