




CONCRETE

Pole 55, FAZA, oprawa wolnostojąca, 2700 K, IP65, szary

Oświetlenie słupkowe CONCRETE wyróżnia się na zewnątrz dzięki trwałej betonowej obudowie. Wytrzymały materiał jest odporny na warunki atmosferyczne, a dzięki stopniowi ochrony IP65 idealnie nadaje się do użytku w wymagających środowiskach, nawet w pobliżu wybrzeża. Skierowany w dół, obrotowo-symetryczny rozsył światła oprawy skutecznie zapobiega zanieczyszczeniu światłem i zapewnia ukierunkowane oświetlenie ścieżek, tarasów lub obszarów ogrodowych. Ciepła barwa światła 2700 K z niskim składnikiem niebieskim tworzy przyjemną i zachęcającą atmosferę. Dzięki możliwości ściemniania i imponującej żywotności wynoszącej 50 000 godzin, oprawa słupkowa CONCRETE oferuje maksymalną elastyczność i trwałość. Oprawa słupkowa CONCRETE jest dostępna w dwóch wysokościach: 35 cm i 55 cm.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008839
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	0 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	96
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	154
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	400 µs
Temperatura w szkło (emisja światła)	60 °C

Źródła światła

2254624		Strumień świetlny	600 lm
		Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
		CRI	80
		Okres użytkowania	50000 h
		Risk Group	1
		Wysokość	54 cm
		średnica	19.2 cm
		Waga netto	14.85 kg
		Waga brutto	16.19 kg