




## CONCRETO

Pole 55, PHASE, luminária de instalação livre, 2700 K, IP65, cinzento

O candeeiro de amarração CONCRETE é uma afirmação marcante na área exterior com a sua caixa de betão durável. O material robusto é resistente às intempéries e, com uma classificação de proteção IP65, é ideal para utilização em ambientes exigentes, mesmo perto da costa. A distribuição de luz simétrica rotativa e direcionada para baixo da luminária evita eficazmente a poluição luminosa e proporciona uma iluminação direcionada de caminhos, pátios ou áreas de jardim. A cor quente da luz de 2700 K com um baixo componente azul cria uma atmosfera agradável e convidativa. Graças à sua regulação de fluxo luminoso e a uma impressionante vida útil de 50.000 horas, a luminária de baliza CONCRETE oferece a máxima flexibilidade e longevidade. A luminária de baliza CONCRETE está disponível em duas alturas: 35 cm e 55 cm.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                              | 1008839                           |
| Número de diferentes saídas de luz    | 1                                 |
| IP Code                               | IP65                              |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 06                             |
| Resistência ao impacto                | 1 Joule                           |
| Montagem                              | Montagem à superfície             |
| Pormenores da montagem                | Chão                              |
| Regulável                             | Sim                               |
| Tecnologia de regulação               | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Corrente / Tensão secundária          | 350 mA                            |
| Classe de proteção                    | I                                 |
| Potência                              | 15 W                              |
| Temperatura ambiente                  | 0 °C                              |
| temperatura ambiente mínima           | -20 °C                            |
| temperatura ambiente máxima           | 45 °C                             |
| Número de luminárias no LS B16A       | 96                                |
| Número de luminárias no LS C16A       | 154                               |
| Nível de corrente de irrupção         | 10 A                              |
| Duração da corrente de irrupção       | 400 µs                            |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 60 °C                             |
| Lúmen                                 | 600 lm                            |

## Fonte de luz

|         |   |
|---------|---|
| 2254624 |  |
|---------|---|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Temperatura de cor da luz</b> | 2700 Kelvin |
| <b>CRI</b>                       | 80          |
| <b>Vida útil</b>                 | 50000 h     |
| <b>Risk Group</b>                | 1           |
| <b>Altura</b>                    | 54 cm       |
| <b>Diâmetro</b>                  | 19.2 cm     |
| <b>Peso líquido</b>              | 14.85 kg    |
| <b>Peso bruto</b>                | 16.19 kg    |