

TRAIL-LITE® 60

sada 4 svítidel do země, 3000 K, IP67, kulatá, nerezová ocel / hliník

Nová generace zapuštěných podlahových a nástěnných svítidel TRAIL LITE 60 pracuje s napětím 24V DC a je ideální pro dekorativní orientační osvětlení teras. Jeho robustní konstrukce a stupeň krytí IP68 znamenají, že světlo je chráněno proti prachu a dočasnému ponoření, takže je ideální pro použití ve venkovních prostorách. Kulaté zapuštěné pouzdro světla vyrobené z hliníku je vybaveno energeticky úspornou LED diodou s dlouhou životností. Elektrické připojení se provádí pomocí samostatně dostupného 24V napájecího adaptéru.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008841
Počet různých výstupů světla	4
Kód IP	IP44/IP67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	24 V
Třída ochrany	II
Příkon	4.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	8
Počet svítidel na LS C16A	14
Úroveň rozběhového proudu	100 A
Doba trvání rozběhového proudu	270 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	32 °C
Lumen	25 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	nerezová ocel / hliník
CRI	80

Světelného Zdroje

	
--	---

Životnost	30000 h
Risk Group	1
Výška	7.25 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	2.25 kg
Celková hmotnost	2.5 kg
Vestavná hloubka	7.3 cm
Vestavný průměr	4 cm