

TRAIL-LITE® 60

set de 4, Luminaires encastrés de sol, 3000K, IP67, rond, inox / aluminium

La nouvelle génération d'encastres pour sols et murs TRAIL LITE 60 fonctionne sur 24 V DC et offre une solution optimale pour l'éclairage de guidage décoratif des terrasses. Grâce à sa construction robuste et son indice de protection IP68, ce luminaire est parfaitement protégé contre la poussière et les immersions temporaires - et donc idéalement adapté à l'extérieur. Le boîtier rond de cet encastré en aluminium est équipé d'une LED durable à haute efficacité énergétique. Le raccordement électrique s'effectue à l'aide d'un adaptateur secteur 24 V (vendu séparément).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008841
Nombre de sorties lumineuses différentes	4
Code IP	IP44/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Classe de protection	II
Puissance en watts	4.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	14
Hauteur du courant d'appel	100 A
Durée du courant d'appel	270 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	32 °C
Lumen	25 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	acier inoxydable / aluminium
IRC	80

Source Lumineuse

	
--	---

Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Hauteur	7.25 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	2.25 kg
Poids brut	2.5 kg
Profondeur d'encastrement	7.3 cm
Diamètre d'encastrement	4 cm