TRAIL-LITE® 60

zestaw 4 opraw do wbudowania, 3000 K, IP67, okrągła, stal nierdzewna / aluminium

Nowa generacja wpuszczanych lamp podłogowych i ściennych TRAIL LITE 60 zasilanych jest napięciem 24 V DC i idealnie nadaje się do dekoracyjnego oświetlenia orientacyjnego na tarasach. Jego solidna konstrukcja i stopień ochrony IP68 oznaczają, że lampa jest chroniona przed kurzem i tymczasowym zanurzeniem, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz. Okrągła obudowa lampy wpuszczanej wykonana z aluminium wyposażona jest w energooszczędną diodę LED o długiej żywotności. Podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą dostępnego oddzielnie zasilacza 24V.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008841
Różne wyjścia światła	4
Kod IP	IP44/IP67
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	24 V
Klasy ochrony	II
Wydajność	4.6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	8
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	14
Poziom prądu rozruchowego	100 A
Czas trwania prądu rozruchowego	270 µs
Temperatura w szkle (emisja światła)	32 °C
Strumień świetlny	25 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	edelstahl / aluminium
CRI	80

Źródła światła

Okres użytkowania	30000 h
Risk Group	1
Wysokość	7.25 cm
średnica	6 cm
Waga netto	2.25 kg
Waga brutto	2.5 kg
Głębokość montażowa	7.3 cm
Średnica montażowa	4 cm