

TRAIL-LITE® 60

conjunto de 4 luminárias enterradas, 3000K, IP67, redondas, aço inoxidável / alumínio

A nova geração de luzes embutidas de chão e parede TRAIL LITE 60 funciona com 24V DC e é ideal para iluminação de orientação decorativa em terraços. Seu design robusto e classificação IP68 significam que a luz é protegida contra poeira e imersão temporária, tornando-a ideal para uso em áreas externas. A carcaça de luz embutida redonda feita de alumínio é equipada com um LED de longa vida útil e energeticamente eficiente. A conexão elétrica é feita através de um adaptador de energia de 24V disponível separadamente.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008841
Número de diferentes saídas de luz	4
IP Code	IP44/IP67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	24 V
Classe de proteção	II
Potência	4.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	8
Número de luminárias no LS C16A	14
Nível de corrente de irrupção	100 A
Duração da corrente de irrupção	270 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	32 °C
Lúmen	25 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	edelstahl / aluminium
CRI	80

Fonte de luz

	
--	---

Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Altura	7.25 cm
Diâmetro	6 cm
Peso líquido	2.25 kg
Peso bruto	2.5 kg
Profundidade de montagem	7.3 cm
Diâmetro de montagem	4 cm