

TRAIL-LITE® 60

sada 4, svetilnlá do zeme, 3000 K, IP67, kruhové, ne-rezová ocel/hliník

Nova generacija vgradnih talnih in stenskih svetilk TRAIL LITE 60 deluje na 24V DC in je idealna za dekorativno orientacijsko razsvetljavo na terasah. Njegova robustna zas-nova in IP68 pomenita, da je svetloba zaščitena pred prahom in začasnim potopitvijo, zaradi česar je idealna za uporabo na prostem. Okroglo vgradno ohišje iz aluminija je opremljeno z energetsko učinkovito LED diodo z dolgo življenjsko dobo. Električna povezava se izvede prek loče-no razpoložljivega 24V napajalnika.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008841
Število različnih svetlobnih rež	4
IP koda	IP44/IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	24 V
Zaščitni razred	II
El. moč	4.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	8
Število svetilk na LS C16A	14
Raven zagonskega toka	100 A
Trajanje zagonskega toka	270 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	32 °C
Lumini	25 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	nerjaveče jeklo / aluminij
CRI	80

Svetlobnega Vira

	
--	---

Življenjska doba	30000 h
Risk Group	1
Višina	7.25 cm
Premier	6 cm
Neto teža	2.25 kg
Bruto teža	2.5 kg
Globina vgradnje	7.3 cm
Premier vgradnje	4 cm