


TRAIL-LITE® 60

simple, luminaria empotrable de suelo, 3000K, IP67, redonda, acero inoxidable / aluminio

La nueva generación de luminarias empotrables de suelo y pared TRAIL LITE 60 funciona con 24 V CC y es ideal para la iluminación decorativa de orientación en terrazas. Gracias a su robusto diseño y al grado de protección IP68, la luz está perfectamente protegida contra el polvo y la inmersión temporal, lo que la hace perfecta para su uso en exteriores. La carcasa redonda de la luminaria empotrada, fabricada en aluminio, está equipada con una luz LED de larga duración y bajo consumo. La conexión eléctrica se realiza a una fuente de alimentación de 24 V disponible por separado.



Datos técnicos

Art. N.º	1008842
Código IP	IP67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	24V ~
Clase de protección	III
Potencia	0.9 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	32 °C
Flujo luminoso	25 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	acero inoxidable / aluminio
Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Altura	7.25 cm
Diámetro	6 cm
Peso neto	0.45 kg
Peso bruto	0.48 kg
Profundidad del montaje	7.3 cm

Fuente de luz

		Diámetro de montaje	4 cm
--	---	---------------------	------

Accesorios

1008843	TRAIL-LITE® 60 , fuente de alimentación LED, 12,6 W
---------	---