


TRAIL-LITE® 60

enkelt, nedgravningsarmatur, 3000K, IP67, rund, rustfritt stål/aluminium

Den nye generasjonen TRAIL LITE 60 innfelte gulv- og veggglamper fungerer med 24V DC og er ideell for dekorativ orienteringsbelysning på terrasser. Den robuste designen og IP68-klassifiseringen betyr at lyset er beskyttet mot støv og midlertidig nedsenking, noe som gjør det ideelt for bruk utendørs. Det runde innfelte lyshuset av aluminium er utstyrt med en energieffektiv LED med lang levetid. Den elektriske tilkoblingen gjøres via en separat tilgjengelig 24V strømadapter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008842
IP-kode	IP67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	24V ~
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	0.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	32 °C
Lysytelse	25 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	rustfritt stål / aluminium
Levetid	30000 h
Risikogruppe	1
Høyde	7.25 cm
Diameter	6 cm
Nettvekt	0.45 kg
Bruttvekt	0.48 kg
Innfellingsdybde	7.3 cm

Lyskilde

	
--	---

Innfellingsdiameter	4 cm
---------------------	------

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008843	TRAIL-LITE® 60 , LE-D-strømforsyningsenhet, 12,6 W
---------	--